Odizolovací kleště
IEC 60900 DIN EN 60900

11

> pro jednožilové vodiče, vícežilové vodiče, vodiče s jemnými dráty s umělohmotnou nebo gumovou izolací max. Ø 5,0 mm nebo průřezem vodiče 10 mm²
> jednoduché nastavení na požadovaný průměr drátu nebo vodiče s jemnými dráty pomocí šroubu s rýhovanou hlavou a kontramaticí
> speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji



11 06 160
1000 V

11 07 160
1000 V

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Kleště	Rukojeti	Hodnoty odizolování Ø mm	Hodnoty odizolování mm²	AWG	g
11 06 160	021933	160	1000 V	chromované	izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE	5,0	10	7	166
11 07 160	015499	160	1000 V	chromované	izolace nanášená ponorem, zkoušeno podle norem VDE	5,0	10	7	180
11 17 160	015505	160	1000 V	chromované	izolace nanášená ponorem, zkoušeno podle norem VDE	5,0	10	7	181

Odizolovací kleště
DIN ISO 5743

13





Multifunkční – stříhání, odizolování jedněmi kleštěmi.

Pro časově úsporné odizolování kulatých plášťových vedení a kabelů pro vlhké prostory (např. kabelů NYM)

Usnadněný přístup zejména u krabic uložených hluboko pod omítkou díky úzkému tvaru hlavy a optimálně zalomenému břitu pro izolaci kabelů

Jednoduché odizolování bez poškození díky zaoblenému ostří s omezením hloubky

> univerzálně použitelné: přesné otvory pro odizolování pro vodiče 1,5 a 2,5 mm²
> se štípacími kleštěmi pro stříhání vodičů, drátů, malých šroubů a hřebíků
> všechny břity dodatečně induktivně tvrzené na cca 61 HRC: pro vysokou odolnost proti opotřebení
> o 30 % nižší hmotnost než u srovnatelných kleští
> vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

13 46 165
1000 V

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Kleště	Rukojeti	Hodnoty odizolování Ø mm	Hodnoty odizolování Ø mm²	◑ Ø mm	◕ Ø mm	g
13 46 165	079910	165	1000 V	chromované	izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE	8 - 13	1,5 / 2,5	3,2	2,2	190