Precizní pinzety
IEC 60900 DIN EN 60900

92

> zkoušeno podle IEC 60900
> izolace nanášená ponorem
> poniklováno
> pružinová ocel, vysoce pevná

92 27 61
pro nejjemnější montážní práce; extra jemné hroty; rovný tvar, plochy čelistí matované pro optimální uchopení

92 27 62
rovný tvar; plochy čelistí jemně ozubené

92 37 64
zahnuté hroty; plochy čelistí jemně ozubené

92 67 63
rovný tvar; plochy čelistí ozubené

92 27 61
1000 V

92 27 62
1000 V

92 37 64
1000 V 45°

92 67 63
1000 V

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Provedení	g
92 27 61	054757	130	1000 V	izolace nanášená ponorem	32
92 27 62	054764	150	1000 V	izolace nanášená ponorem	35
92 37 64	054856	150	1000 V 45°	izolace nanášená ponorem	34
92 67 63	054931	145	1000 V	izolace nanášená ponorem	43

Kabelové nůžky
IEC 60900 DIN EN 60900

95 0

> pro řezání kabelů z Cu a Al
> není vhodné pro ocelový drát a měděné vodiče tažené natvrdo
> kalené břity s precizním výbrusem
> žádné mačkání, nepatrná deformace kabelu
> s ochranou proti sevření
> seřizovatelný šroubovaný kloub
> těleso nůžek: chirurgická ocel, nerezavějící, volně tvrzená
> rukojeti: plast, rázuvzdorný

95 06 230
1000 V

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Hlava	Rukojeti	Řezné hodnoty Ø mm	Řezné hodnoty mm²	AWG	g
95 06 230	006305	230	1000 V	leštěno	izolované, s plastovým nástřikem, zkoušené podle norem VDE	16	50	1/0	274