Izolované FLEX-DOT VDE skrutkovače

„VDE-skrutkovače“ pre bezpečnú prácu na napäťových častiach do 1000 V striedavého napätia. Izolácia až po špičku, bezpečnosť kontrolovaná na každom kuse.

PROXXON INDUSTRIAL

Skrutkovač elektrický izolovaný - plochý

Obj. č	mm	mm	mm	mm
22 300	2,5	0,4	75	75
22 304	4	0,8	100	100
22 306	5,5	1	125	100
22 308	6,5	1,2	150	110

Skrutkovač elektrický izolovaný – krížový PHILLIPS

Obj. č	PH	mm	mm
22 330	0	60	75
22 332	1	80	100
22 334	2	100	110

Sada izolovaných VDE skrutkovačov, 6-dielna

Obj. č.	Obsah				
22 630	4 x Ploché	2,5	4	5,5	6,5
	2 x PH	PH 1	PH 2		

Skúšačka napätia v súlade s normou VDE 0680

Zobrazuje napätie v rozpätí od 220 do 250 V, 50/60 Hz (až do 500 Hz). Vyrobené z vysoko pevného ABS materiálu, zdrsneného s protišmykovým povrchom. Testované kus po kuse pri 2.000 V. Dĺžka čepele 60 mm. Celková dĺžka 140 mm.

Záruka 2 roky

Pre profesionálne použitie!

Obj. č.	mm	mm	mm	mm
22 390	3	0,5	60	75

Precízne skrutkovače pre práce v oblasti elektroniky, fotografovania, hodinárstva, šperkárstva, jemnej elektroniky, inžinierstva a modelárstva.

Sada skrutkovačov MICRO-Driver, 15 dielna

Hroty z vysoko legovanej nikel-chróm-molybdénovej ocele (SAE 8660). Extrémne tvrdé a pevné. Pochrómované s brunýrovanými hrotmi. Ergonomicky tvarovaná rukoväť z vysoko kvalitného plastu (pevná, odolná voči olejom a kyselinám) s otočnou hlavičkou s protišmykovými drážkami zabraňujúcimi vyšmyknutiu z ruky.

Ploché:	1 x 50 – 2 x 50 – 3 x 50
Phillips (PH):	PH 000 x 50 – PH 0 x 50 – PH 1 x 50
TX:	T 5 x 50 – T 6 x 50 – T 8 x 50 – T 10 x 50 – T 15 x 50
HX:	1,5 x 50 – 2 x 50 – 2,5 x 50 – 3 x 50

Obj. č. 28 148