

## Šroubovák RA-101

- přímý šroubovák pro profesionální použití; určené pro šrouby do velikosti M4
- upínání nástavců pomocí běžného šestihranu 6,35 mm; dvojitý příklepový mechanismus
- nastavitelný kroutící moment, pracovní tlak 6,3 bar; možnost zavěšení na balancér pomocí drátěného oka
- oblasti použití: řemeslnictví, dřevovýroby, kovovýroby, autoopravárenství



Šroubovák RA-101							
Obj.č.	Šestihran (mm)	Moment (Nm)	Otáčky naprázdno (min <sup>-1</sup> )	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	
• RA-101	6,35	5-12	9 000	170	166	0,6	

## Šroubovák RA-105

- silný přímý šroubovák pro profesionální použití; určené pro šrouby do velikosti M6
- upínání nástavců pomocí běžného šestihranu 6,35 mm; motor s vysokou přesností pro zvýšení efektivity chodu
- snadné přepínání chodu vpřed/vzad; dvojitý příklepový mechanismus
- nastavitelný kroutící moment, pracovní tlak 6,3 bar; možnost zavěšení na balancér pomocí drátěného oka
- oblasti použití: řemeslnictví, dřevovýroby, kovovýroby, autoopravárenství, zemědělství



Šroubovák RA-105							
Obj.č.	Šestihran (mm)	Moment (Nm)	Otáčky naprázdno (min <sup>-1</sup> )	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	
• RA-105	6,35	5-22	8 500	241	208	1,0	

## Pistolový šroubovák RA-302

- pistolový šroubovák pro profesionální použití; určené pro šrouby do velikosti M6
- upínání nástavců pomocí běžného šestihranu 6,35 mm; rychlá a snadná výměna nástavce
- nastavitelný kroutící moment, pracovní tlak 6,3 bar; oblasti použití: řemeslnictví, dřevovýroby, kovovýroby, autoopravárenství



Pistolový šroubovák RA-302							
Obj.č.	Šestihran (mm)	Moment (Nm)	Otáčky naprázdno (min <sup>-1</sup> )	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	
• RA-302	6,35	5-16,3	800	170	226	1,3	

## Šroubovák RA-608

- silný přímý šroubovák pro náročné průmyslové využívání; určené pro šrouby až do velikosti M8, vysoký moment do 58 Nm
- upínání nástavců pomocí běžného šestihranu 6,35 mm, rychlá výměna nástavců
- možnost nastavení kroutícího momentu, pracovní tlak 6,3 bar; oblast použití: průmyslové dřevovýroby, kovovýroby, autoopravárenství



Šroubovák RA-608							
Obj.č.	Šestihran (mm)	Moment (Nm)	Otáčky naprázdno (min <sup>-1</sup> )	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	
• RA-608	6,35	5-58	8 000	130	217	1,3	

## Průmyslové šroubováky RA-3 / RA-4 / RA-5

- průmyslové šroubováky pro nejnáročnější nasazení s extrémní životností; životnost testována na 1,5 miliónu cyklů
- tři velikosti s délkami 187 - 209 - 240 mm, upínání pomocí běžného šestihranu 6,35 mm
- přesně nastavitelný kroutící moment s tolerancí ± 5 %, pracovní tlak 6,3 bar
- možnost zavěšení na balancér pomocí drátěného oka; určeno pro náročné průmyslové a profesionální používání
- oblasti použití: průmyslové aplikace, montážní linky

Průmyslové šroubováky RA-3 / RA-4 / RA-5							
Obj.č.	Šestihran (mm)	Moment (Nm)	Otáčky naprázdno (min <sup>-1</sup> )	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	
○ RA-3011	6,35	1,1-2,1	1 100	90	187	0,42	
○ RA-3017	6,35	0,7-1,5	1 700	90	187	0,42	
○ RA-3023	6,35	0,4-1,0	2 300	90	187	0,42	
○ RA-4008	6,35	1,6-4,0	800	104	209	0,65	
○ RA-4015	6,35	1,0-2,2	1 500	104	209	0,65	
○ RA-4021	6,35	1,0-1,7	2 100	104	209	0,65	
• RA-5005	6,35	5,0-10,5	480	113	240	1,0	
• RA-5008	6,35	3,0-5,5	800	113	240	1,0	
• RA-5017	6,35	1,5-2,6	1 700	113	240	1,0	

